

SCHEDA TECNICA

Data di emissione: 27.10.2016

Aggiornamento:



SIRO S.r.l.

Via Meucci, 5 - Z.I. Selve
35037 Teolo - Padova
Tel. 049.990.11.22
Fax 049.990.15.36
e-mail: vendite@siropaints.com
www.siropaints.com

Prodotto: ADDITIVO ANTIBOLLE

Tipo di prodotto: Promotore di adesione

Codice: 03.009

Categoria: Additivo

C.O.V. pronto all'uso: 950 g/l

Non destinato agli usi di cui alla direttiva 2004/42/CE

NATURA DEL PRODOTTO

Additivo antischiuma di natura silossanica.

CAMPI DI IMPIEGO

Applicazioni di vernici a solvente mono e bicomponenti a spruzzo, rullo o pennello

MODALITA' DI APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTO

La pulizia del supporto deve essere scrupolosa e totale e rappresenta una condizione necessaria e fondamentale, affinché l'esito della verniciatura sia positivo.

Utilizzare l'additivo introducendolo, nel sistema verniciante scelto, in una percentuale dal 0.5% al 1.5% in peso, calcolato sul prodotto pronto all'uso. Miscelare ed applicare.

E' meglio introdurre il prodotto nel sistema verniciante prima della catalisi e della diluizione.

Adatto per sistemi solvente si natura epossidica, acrilica, poliuretanica e sintetica.

PROBLEMI DI OVERDOSAGGIO

Un impiego di un'eccessiva quantità del prodotto può dare problemi di schivatura nel film finale della vernice.

STABILITÀ ALLO Due anni conservato in confezione integra, in luogo fresco, asciutto e lontano da
STOCCAGGIO: fonti di calore.